



Papyrus





*Líneas puras, acabados perfectos,
material noble, diseño exclusivo...
Una nueva gama entra en la historia.*



Osiris



“

*Heredero del tiempo y del espacio, Osiris es la promesa de una vida eterna.
Símbolo de regeneración y de perfección, es el creador de la nación egipcia.*

”



Forus



“ El día de su nacimiento una voz misteriosa llegó de la luz, anunciando su fuerza, maestría y belleza. Los dioses le esperaban preparándole un extraordinario destino. ”



Amon



“ Alma y padre de los vientos, poderoso Amon, venerado por su pureza, será llevado por los dioses a la cima de las colinas del desierto y lo llamarán Señor de los Oasis. ”



Isis



“ Belleza inmaculada, del Nilo soberana, símbolo de protección, de amor y confianza,
la madre de Horus guiará sus fieles aliados en el camino de la perfección. ”



Neftis



“

*Embajador de los vientos del Este, protector de los viajeros,
los dioses crearon Neftis, esencia de intensidad,, coraje y elegancia.*

”



Anubis



“

*Guardián de las puertas, guardián del desierto, nos guía con divinidad,
hacia el Oasis sagrado, con firmeza y maestría.*

”



Father



“ *Madre divina que renueva todo lo existente, del amor, la belleza y la alegría, es la Señora de Occidente.* ”

Osiris-Horus-Amón

Productos: Parquet multicapa de Roble 1 Lama OSIRIS-HORUS-AMON con acabado supermate (10º) biselado longitudinal.

Neftis-Anubis-Hathor

Productos: Parquet multicapa de Roble 1 Lama NEFTIS-ANUBIS-ATHOR con acabado supermate (10º) cepillado y biselado longitudinal.

Estos productos han sido fabricados de acuerdo a la Norma Europea EN 13489

Posibilidad en 2 dimensiones:

- Dimensiones: 2200 x 188 x 14 mm - Contenido de una caja: 6 Pzas. 2,4816 m²
- Dimensiones: 2200 x 140 x 14 mm - Contenido de una caja: 6 Pzas. 1,848 m²

Composición:	Capa superior de madera de roble de 3 mm de espesor Alma fabricada a partir de un tablero alistonado de 9mm de espesor. Contracara de 2mm fabricada a partir de madera de coníferas.
Tolerancias dimensionales (EN 13647):	Longitud: nominal ± 0,1% Anchura: nominal ± 0,2% Curvatura de la cara transversal o abarquillado: 0,2% anchura nom. Curvatura de canto: 0,1% longitud nominal
Estabilidad dimensional (EN-1910):	Movimiento ≤ 0,29%
Resistencia a la abrasión (EN-13696):	88% de superficie barnizada tras el ensayo (Requisito especificado por la norma: resultado > 50%). Punto final > 3000 rev.
Resistencia a los productos domésticos (EN-13442):	Brillo = 5; Color = 5 (la norma especifica que los valores para el Brillo y el Color deben ser ≥ 3)
Emisión de formaldehído (EN-120):	E1 ≤ 0.1 ppm
Conductividad térmica (UNE-92-202):	0.16 W/m0 K
Aislamiento al ruido de impacto (UNE-EN-ISO 140-8):	Lw: 17 dB
Reacción al fuego (UNE 23727):	El parquet multicapa ostenta la clasificación Cfl-S1
Sistema de machihembrado:	Clic System (patente UNILIN)
Certificación FSC:	FSC
Garantía:	25 años

CERTIFICADO DE GARANTÍA.

Los parquets PAPIRUS están fabricados bajo los mismos estándares de calidad, cumpliendo la Norma EN13489 "parquet multicapa".

Los pavimentos multicapa PAPIRUS han sido sometidos a ensayos en diferentes laboratorios para evaluar sus estándares de calidad, obteniendo resultados muy satisfactorios que avalan su idoneidad técnica. Por esta razón disfrutan de una GARANTÍA cuyas condiciones particulares cubren cualquier problema estructural y de abrasión del producto, durante el periodo señalado en la documentación que lo acompaña siempre que este se someta a un uso doméstico y se mantenga en las condiciones de uso y mantenimiento recomendadas por el fabricante y las Normas de Producto.

Quedarán excluidos de esta garantía cualquier defecto cuyo origen esté en un defecto de mantenimiento, por incumplimiento de las recomendaciones técnicas del fabricante así como de la Normativa específica para pavimentos de madera. Esta garantía no cubre defectos de naturaleza higrométrica.

Siendo la madera un producto natural perecedero las garantías no cubren los deterioros propios del envejecimiento del material, así como las variaciones de color debidas a su exposición a la luz, ataques de organismos xilófagos,...

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO.

Los parquets PAPIRUS, han sido fabricados conjugando diseño y tecnología sin perder la esencia en la tradición de los pavimentos de madera.

Aunque no es imprescindible, le aconsejamos que para la instalación se pongan en contacto con un profesional suficientemente acreditado.

Previamente a la instalación debe verificarse que la obra está provista de todos sus cerramientos (puertas, ventanas,...) y que los niveles de humedad residual están por debajo del 2,5%. En el caso de instalación con calefacción radiante la humedad residual debe ser inferior al 2%. La solera debe estar limpia, tener la cohesión adecuada al sistema de instalación elegido (flotante o encolado) y debe guardar la horizontalidad, y los niveles respecto de otros pavimentos de la vivienda.

Antes de proceder a la instalación debemos elegir la orientación más adecuada que deben llevar las lamas. Esta elección dependerá mucho de la distribución de la vivienda, pero generalmente debemos hacer la instalación en el sentido de la principal entrada de luz.

Aplicamos sobre la solera, de forma ininterrumpida, una manta plástica o foam de celda cerrada, y sobre ella disponemos el pavimento, previendo las necesarias juntas de expansión, tanto

perimetrales como cuando sea necesario (>8 metros lineales) las intermedias que condenaremos al paso de las puertas.

Al tratarse de un producto natural requiere unas sencillas atenciones mínimas que eviten su deterioro. Es muy importante mantener, en el local de instalación, unas condiciones ambientales cuya humedad relativa se sitúe entre el 45% y el 65% y la temperatura del aire sea aproximadamente de 18°C a 22°C. De otra forma el pavimento verá modificado su contenido de humedad y con él sus dimensiones, pudiendo experimentar deformaciones.

En la fabricación del parquet PAPIRUS se emplean barnices UV, de la firma sueca BONA, libres de disolventes, que se aplican en 7 manos con una dosificación total de 100gr/m². A pesar de terminar la aplicación con una capa antiarañazos, debe evitarse con un felpudo la presencia de arenas sobre el pavimento, que puedan provocar rayones que en ningún caso serán cubiertos por las garantías.

La limpieza debe realizarse de forma periódica con la ayuda de una mopa. Para una limpieza más intensa pueden emplearse abrillantadores especialmente desarrollados para esta labor por Bona.

Para cualquier aclaración puede dirigirse al 699434340.

Hieroglyphic text on a stone surface, arranged in vertical columns. The script is ancient Egyptian hieroglyphs, including symbols such as birds, fish, and various geometric shapes. The text is oriented vertically, reading from top to bottom.

